

# 家じゅう「どこでもドアホン」

最大容量搭載

玄関子機 **2台** 室内モニター **7台** (親1台 子6台)

LEDライト搭載。来訪者をSDカードに「動画」録画できる

親機 約**3.5型**  
カラー液晶画面  
子機 約**2.2型**  
カラー液晶画面

**1.9GHz**  
(DECT※2準拠方式)



## ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ VL-SWD302KL (電源コード式)

※オープン価格

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機
- ワイヤレスモニター子機

※1  
家じゅう「どこでもドアホン」



カメラ玄関子機  
VL-V522L-WS

モニター親機

ワイヤレスモニター子機  
VL-WD613  
(ドアホン専用)

どこでもドアホン	ハンズフリー	操作ガイド表示	室内通話	電話機ファクス接続	2世帯対応
モニター数値	ボイスチェンジ	SDカード録画(動画)	録画機能(静止画)	密センサー検知	ドアセンサー検知
				カメラ接続	住宅用火災警報器連動
					電気錠制御(外部機器制御)

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

## SDカードで来訪者を自動「動画」録画

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。  
また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



SDカードを使うと  
1件約**30秒の動画**を  
最大**3,000件**録画可能

SDカードがなくても・・・  
静止画録画:  
8枚連続:50件

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安  
■VL-SWD302KL/SVD302KLシリーズの場合

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画可能数	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000

※1台1台の録画容量は1台1台の録画容量に達した時点で、自動的に録画が停止します。

## 夜でもカラーで来客確認

本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。  
夜間でもカラーで顔などを確認できます。壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



\*LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。

## スリムデザイン(モニター親機)

奥行約**23.5mm**を実現し、壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



## システムアップ(別売品) ワイヤレスカメラとつながる

かんたんに設置でき、無線接続でドアホンも簡単設定できるワイヤレスカメラ。  
離れた部屋から屋内外の様子を親機や子機で確認できます。「動作検知」「人感センサー」のWセンサー搭載で自動で録画も可能です。

●センサー付屋外ワイヤレスカメラの録画にはSDメモリーカードが必要です。●センサー反応後、録画が終了する5秒間は、玄関子機が押されても、呼び出し音が鳴りません。●センサーカメラは接続できません。

簡単設置のコンパクトモデル

夜でも安心のセンサーライト付モデル

合計**4台**まで

検知時の様子を自動録画できる

モニター親機のSDカードに保存します。

1件約**30秒の動画** 最大**3,000件**録画可能

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安  
■VL-SWD302KL/SVD302KLシリーズの場合

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
ワイヤレスカメラ	約2,300	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000

※1台1台の録画容量は1台1台の録画容量に達した時点で、自動的に録画が停止します。



センサー付屋外ワイヤレスカメラ  
(電源直結式)  
VL-WD712X  
VL-WD712K

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ  
(電源直結/コード式兼用)  
VL-WD812K  
●電源コードを外すと電源直結式になります。

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はおこなっておりません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD T101」に準拠しています。 ※3:ドアホンアダプター<VE-DA10-H(VE-DA10)>の接続はできません。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハメコミ合成です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

## 子機をあとから増設できるタイプもございます

### テレビドアホン2-7タイプ VL-SVD302KL (電源コード式)

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機



カメラ玄関子機  
VL-V522L-WS

モニター親機

あとから増設が可能